

**コンパクトなワークに**  
**KP-AUX-TI-300N**

適応ツール重量: 0.5~2.8kg  
 耐用トルク: 最大15N・m



- 水平、垂直のリニア方式で軽い操作感
- 垂直移動が楽に行えます
- ツール balanサーによりツール重量に合わせたバランス調整が可能
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行えます

**KP-AUX-TI-600N**

適応ツール重量: 0.4~2.4kg  
 耐用トルク: 最大25N・m



Check! 寸法図はP.39

型式	KP-AUX-TI-300N	KP-AUX-TI-600N
適応ツール重量	0.5~2.8kg	0.4~2.4kg
可動範囲	R180~560mm	R245~745mm
耐用トルク	15N・m	25N・m
垂直可動範囲	453mm	535mm
2次アームストローク	210mm	275mm
外形寸法	H817mm x W648mm	H927mm x W908mm
適応ツール外径	25~46mm	25~46mm
重量	6.3kg	10.4kg

**超高トルクツールに**  
**KP-AUXA**

適応ツール重量: 0.6~2.9kg  
 耐用トルク: 最大50N・m



Check! 寸法図はP.38

型式	KP-AUXA	KP-AU-VAR	KP-AUXA-500	KP-AUXA-2	KP-AUX1T	KP-AU-VA1
	機能	垂直締め	多方向	垂直締め	垂直締め	垂直締め
適応ドライバー	RBK-60/90/120/180/250		RBK-350/500		BK-960/9120	
可動範囲(mm)	50~830					
本体重量(Kg)	8	9	8	8	7.8	9
対応荷重(Kg)	1.0~1.6	1.2~1.8	2.3~2.9	1.0~1.6	0.6~1.1	0.5~1.0
ガススプリング反力	25kg	30kg	35kg	25kg	20kg	25kg
設置方法(mm)	M8ボルト留め					

- ワイドな作業範囲
- 高耐用トルク
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行えます
- 各種ドライバーに合わせたガススプリングとクランプ形状を用意
- KP-AUXAは垂直締め用、KP-AU-VARはフレキシブルジョイント付きで横締め等多方向に対応



**ワイドなワークに**  
**KP-AUX-TL-450N**

適応ツール重量: 0.5~2.6kg  
 耐用トルク: 最大15N・m



- ワイドな作業範囲
- 多関節のため横方向への動きがスムーズに行えます
- ツール balanサーによりツール重量に合わせた柔軟な設定が可能
- 締付け時の衝撃を吸収、ドライバーの反力を気にせず作業が行えます

**KP-AUX-TL-700N**

適応ツール重量: 1~3kg  
 耐用トルク: 最大25N・m



Check! 寸法図はP.39

型式	KP-AUX-TL-450N	KP-AUX-TL-700N
適応ツール重量	0.8~2.8kg	1.4~3.4kg
可動範囲	R80~514mm	R80~755mm
耐用トルク	15N・m	25N・m
垂直可動範囲	453mm	533mm
外形寸法	H817mm x W570mm	H927mm x W795mm
適応ツール外径	25~46mm	25~46mm
重量	6.3kg	9.2kg

**トルクアップ時の衝撃を防止**  
**KP-AUX-C50/E50/B50/D50**

- ドライバーの衝撃を無くし、安全に作業が可能
- 自由な角度で取り回し
- 取り付け方法が異なる4種類をご用意



Check! 寸法図はP.38

型式	長さ(cm)	挟部寸法(mm)	重量(Kg)	取付方法	耐用トルク
KP-AUX-C50	43~100	φ38.5~52	4.0	支柱付クランプ	50N・m
KP-AUX-E50			2.3	支柱付ボルト留め	
KP-AUX-B50			1.8	壁面ボルト留め	
KP-AUX-D50			1.8	パイプ等に挟込み	

